
1:100
1:500
Poziom porównawczy 114,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Spadek
Odległość [m]
Średnica
2*100/315
2*125/400
2*80/250
2*90/200
L=98,50
L=36,50
L=29,10
L=15,50
L=26,00
L=41,50
L=91,00
L=14,50
L=17,50
L=14,50
L=56,50
L=12,50
L=20,00
22,3 ‰
6,5 ‰
0,0 ‰
7,4 ‰
0,0 ‰
24,1 ‰
39,2 ‰
0,0 ‰
8,9 ‰
10,8 ‰
0,0 ‰
15,6 ‰
Trójnik płaski 150/450
Studzienka kontrolna ø 425 mm, Zawór 125/400
Istn. wodociąg ø 160 mm - brak rzędnych
Istn. kanał deszczowy ø 400 mm
Istniejący kabel telekomunikacyjny
Istniejący kanał sanitarny ø 200 mm
Istniejący kanał deszczowy ø 500 mm
Istn. kanał sanitarny ø 200 mm
Istn. kabel telekomunikacyjny
Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzędnych
Kolano prefabrykowane <90°
Istn. kabel telekomunikacyjny
Trójnik płaski 125/400x125/400
Trójnik płaski 100/315x100/315
Kolano prefabrykowane <90°
Istniejący kabel elektryczny - brak rzędnych
Istn. kabel elektryczny - brak rzędnych
Istn. wodociąg ø 160 mm - brak rzędnych
Istn. kanał sanitarny ø 600 mm
Istn. kanał sanitarny ø 200 mm
Istn. wodociąg ø 50 mm - brak rzędnych
Istn. przyłącze wodociągowe - brak rzędnych
Istn. przyłącze kan. sanitarnej - brak rzędnych
Istn. przyłączekan. sanitarnej - brak rzędnych
Trójnik płaski 100/315x50/200
Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzędnych
Istn. przyłącze wodociągowe - brak rzędnych
Kolano prefabrykowane "1"
Trójnik płaski 80/250x50/200
Istn. kanał sanitarny ø 200 mm
Istn. kable telekomunikacyjne - brak rzędnych
Trójnik płaski 50/200x50/200
Studzienka kontrolna ø 425 mm, Zawór 50/200
Istn. kable telekomunikacyjne - brak rzędnych
Istn. wodociąg ø 110 mm - brak rzędnych
Kolano prefabrykowane "7°"
Studzienka kontrolna ø 425 mm, Zawór 50/200